

TÊTE DE PUIS BIOGAZ D225 STD / HDPE LANDFILL GAS WELLHEAD

Descriptif / Key products:

Tête de puits mixte, équipée sortie biogaz et accès pompe lixiviats avec prise d'échantillon et bouchon

Mixed HDPE wellhead, equipped with landfill gas outlet and leachate pumping access with Sample port and plug

Avantages / benefits:

Grâce à sa hauteur de 3 m, la tête de puits s'emboîte directement sur les drains verticaux *, en autorisant les tassements de terrain

Équipé d'une sortie usinée et soudée bout à bout (pas d'extrusion) à collet / bride, elle recevra une vanne * pour le réglage du débit

Plaque pleine démontable pour pompage lixiviat sans démontage total ni déconnexion sortie biogaz

Plaque d'étanchéité PEHD pour soudage géomembrane.

Thanks to its height of 3 m, the wellhead fits directly on the vertical drains, allowing settlement of the ground*

*Equipped with a machined and welded end-to-end (not extrusion) stub-end / flange, it will receive a valve * for flow control*

Removable flanged plate for leachate pumping without dismantling or disconnection biogas outlet

HDPE sealing plate for welding on geomembrane.

Construction / Execution:

PEHD PE100

Prise d'échantillon F G1" ou 3/4" + bouchon

Collet/bride anti-fluage PN10/16

Bride pleine PEHD et Boulonnerie Inox

Pour drains jusqu'à D200 ext

HDPE PE100

Sample port F G1" or 3/4" + plug

Stub-end /anti-creep flange PN10/16

Flanged plate HDPE and Stainless steel bolts

For drains up to OD 200

Dimensions :

DS	DN	DT	H	Hp Std**	Masse	Référence	Prix
90	80	225	3000	1500	31 Kg	POLTDP090-1000	
110	100	225	3000	1500	31 Kg	POLTDP110-1000	

(*) voir fiches produit. See datasheet. (**) Adaptable suivant hauteur de couverture. Adaptable according to cover height

